ประกาศชาวเรือ
หมายเลข 146/2556 (ล่วงหน้า)
อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก
ตราด, บริเวณอ่าวตราด --- ระบบทุ่น, กระโจมไฟ, กระโจมไฟนำ

รายละเอียด --- **1. ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบทุ่น, กระโจมไฟ และกระโจมไฟนำ บริเวณอ่าวตราด ดังนี้ :**

1.1 แม่น้ำตราด

1.1.1 ระบบทุ่นพร้อมด้วยเครื่องหมายบนยอด ขณะนี้คงอยู่ดังนี้ :

1.1.1.1 ทุ่นไฟรูปเสาแสดงที่ปลอดภัย, *Mo(A)6s7M,* ได้ติดตั้งในตำบลที่

ชื่อ	**ตำบลที่**
ทุ่นไฟปากร่อง	12 ° 05' 33 .52'' น., 102 ° 36' 39 .71'' อ.

1.1.1.2 ทุ่นไฟรูปเสาทางด้านกราบขวา, *Fl.G.3s4M,* ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 3	12 ° 06' 41 .43'' น., 102 ° 36' 19 .24'' อ.
No 9	12 ° 08' 12 .07'' น., 102 ° 35' 38 .45'' อ.
No 13	12 ° 09' 15 .54'' น., 102 ° 35' 05 .05'' อ.
No 15	12 ° 09' 34 .31'' น., 102 ° 35' 00 .71'' อ.
No 19	12 ° 10' 42 .03'' น., 102 ° 34' 51 .86'' อ.

1.1.1.3 ทุ่นไฟรูปเสาทางด้านกราบซ้าย, *Fl.R.3s4M*, ได้ติดตั้งในตำบลที่ดังนี้ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 2	12 ° 06' 29 .91'' น., 102 ° 36' 16 .56'' อ.
No 6	12 ° 07' 22 .27'' น., 102 ° 35' 54 .34'' อ.
No 12	12 ° 08' 43 .80'' น., 102 ° 35' 17 .14'' อ.

1.1.1.4 กระโจมไฟทางด้านกราบขวา, Fl.G.3s7m4M, ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 1	12 ° 06' 18 .21'' น., 102 ° 36' 27 .93'' อ.
No 7	12 ° 07' 47 .89'' น., 102 ° 35' 47 .83'' อ.
No 17	12 ° 10' 35 .64'' น., 102 ° 34' 54 .14'' อ.

1.1.1.5 กระโจมไฟทางด้านกราบซ้าย, Fl.R.3s7m4M, ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 4	12 ° 07' 00 .61'' น., 102 ° 36' 02 .43'' อ.
No 10	12 ° 08' 30 .25'' น., 102 ° 35' 22 .45'' อ.
No 16	12 ° 10' 02 .55'' น., 102 ° 34' 50 .20'' อ.

1.1.2 กระโจมไฟนำใหม่ได้ติดตั้งดังนี้ :

ชื่อ	**ลักษณะไฟ**	**ตำบลที่**
กระโจมไฟนำดวงหน้า"A"	Fl.Or.3s17m12M	12 ° 09' 54 .89'' น., 102 ° 34' 48 .09'' อ.
กระโจมไฟนำดวงหลัง"B"	Iso.Or.3s21m12M	12 ° 10' 18 .74'' น., 102 ° 34' 37 .59'' อ.

1.2 **ร่องน้ำบ้านแหลมหิน**

1.2.1 ระบบทุ่นพร้อมด้วยเครื่องหมายบนยอด ได้วางใหม่ดังนี้ :

1.2.1.1 ทุ่นไฟรูปเสาทางด้านกราบขวา, *Fl.G.3s4M*, ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 3	12 ° 10' 19 .57'' น., 102 ° 34' 31 .86'' อ.

1.2.1.2 ทุ่นไฟรูปเสาทางด้านกราบซ้าย, *Fl.R.3s4M*, ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 2	12 ° 10' 10 .53'' น., 102 ° 34' 40 .14'' อ.
No 4	12 ° 10' 44 .13'' น., 102 ° 34' 24 .92'' อ.

1.3 **ร่องน้ำบ้านแหลมกลัด**

1.3.1 กระโจมไฟทางด้านกราบขวาใหม่, Fl.G.3s7m4M, พร้อมด้วยเครื่องหมายบนยอด ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 5	12 ° 08' 08 .47'' น., 102 ° 38' 18 .42'' อ.

1.3.2 กระโจมไฟทางด้านกราบซ้ายใหม่, Fl.R.3s7m4M, พร้อมด้วยเครื่องหมายบนยอด ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

ชื่อ	**ตำบลที่**
No 2	12 ° 08' 06 .41'' น., 102 ° 37' 54 .10'' อ.
No 4	12 ° 08' 01 .23'' น., 102 ° 38' 09 .16'' อ.

1.4 **ร่องน้ำบ้านแหลมน้ำ**

กระโจมไฟสิ่งอันตรายโดดเดี่ยวใหม่, Fl.(2)4s7m7M, พร้อมด้วยเครื่องหมายบนยอด ได้ติดตั้งในตำบลที่ :

12 ° 02' 17 .08'' น., 102 ° 35' 30 .39'' อ.

2. **ตำบลที่ทั้งหมดอ้างอิงกับ INDIAN1975 DATUM**

3. **ชาวเรือควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือที่เข้ามาในพื้นที่นี้**

4. **การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวบรวมไว้ในบรรณาธิกรใหม่ครั้งต่อไปของแผนที่ 121 และ 102**

แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง --- 121 และ102
ข้อมูลจาก --- กรมเจ้าท่า, ลง 24 เมษายน 2556

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2556

Notice to Mariners

No. 146/2556 (Preliminary)

Gulf of Thailand, East Coast

Trat, Ao Trat --- Buoyage, Light-beacons, Leading light-beacons.

Details --- 1. There have been changes to buoyage, Light-beacons and leading light-beacons in the vicinity of Ao Trat as follows :

1.1 Mae Nam Trat

1.1.1 Buoyage with topmark. It now exits as follows :

1.1.1.1 The safe water pillar light-buoy, *Mo(A)6s*7M, has been established in the position :

Designation	Position
Entrance Lt Buoy	12 ° 05' 33 .52'' N., 102 ° 36' 39 .71'' E.

1.1.1.2 The starboard -hand pillar light-buoys, *Fl.G.3s4M,* have been established in the positions :

Designation	Position
No 3	12 ° 06' 41 .43'' N., 102 ° 36' 19 .24'' E.
No 9	12 ° 08' 12 .07'' N., 102 ° 35' 38 .45'' E.
No 13	12 ° 09' 15 .54'' N., 102 ° 35' 05 .05'' E.
No 15	12 ° 09' 34 .31'' N., 102 ° 35' 00 .71'' E.
No 19	12 ° 10' 42 .03'' N., 102 ° 34' 51 .86'' E.

1.1.1.3 The port-hand pillar light-buoys, *Fl.R.3s4M*, have been established in the positions :

Designation	Position
No 2	12 ° 06' 29 .91'' N., 102 ° 36' 16 .56'' E.
No 6	12 ° 07' 22 .27'' N., 102 ° 35' 54 .34'' E.
No 12	12 ° 08' 43 .80'' N., 102 ° 35' 17 .14'' E.

1.1.1.4 The starboard-hand light-beacons, Fl.G.3s7m4M, have been established in the positions :

Designation	Position
No 1	12 ° 06' 18 .21'' N., 102 ° 36' 27 .93'' E.
No 7	12 ° 07' 47 .89'' N., 102 ° 35' 47 .83'' E.
No 17	12 ° 10' 35 .64'' N., 102 ° 34' 54 .14'' E.

1.1.1.5 The port-hand light-beacons, Fl.R.3s7m4M, have been established in the positions :

Designation	Position
No 4	12 ° 07' 00 .61'' N., 102 ° 36' 02 .43'' E.
No 10	12 ° 08' 30 .25'' N., 102 ° 35' 22 .45'' E.
No 16	12 ° 10' 02 .55'' N., 102 ° 34' 50 .20'' E.

1.1.2 New leading light-beacons have been established as follows :

Designation	Characteristic	Position
"A" front leading light-beacon	Fl.Or.3s17m12M	12 ° 09' 54 .89'' N., 102 ° 34' 48 .09'' E.
"B" rear leading light-beacon	Iso.Or.3s21m12M	12 ° 10' 18 .74'' N., 102 ° 34' 37 .59'' E.

1.2 Ban Laem Hin Channel

1.2.1 Buoyage with topmark. It now exits as follows :

1.2.1.1 The starboard -hand pillar light-buoys, *Fl.G.3s4M,* has been established in the position :

Designation	Position
No 3	12 ° 10' 19 .57'' N., 102 ° 34' 31 .86'' E.

1.2.1.2 The port-hand pillar light-buoys, *Fl.R.3s4M,* have been established in the positions :

Designation	Position
No 2	12 ° 10' 10 .53'' N., 102 ° 34' 40 .14'' E.
No 4	12 ° 10' 44 .13'' N., 102 ° 34' 24 .92'' E.

1.3 Ban Laem Klat Channel

1.3.1 New starboard-hand light-beacon, Fl.G.3s7m4M, with topmark has been established in the position :

Designation	Position
No 5	12 ° 08' 08 .47'' N., 102 ° 38' 18 .42'' E.

1.3.2 The port-hand light-beacons, Fl.R.3s7m4M, with topmark have been established in the positions :

Designation	Position
No 2	12 ° 08' 06 .41'' N., 102 ° 37' 54 .10'' E.
No 4	12 ° 08' 01 .23'' N., 102 ° 38' 09 .16'' E.

1.4 Ban Laem Nam Channel

New isolated danger light-beacon, Fl(2)4s7m7M, with topmark has been established in the position 12 ° 02' 17 .08'' N., 102 ° 35' 30 .39'' E.

2. All positions are referred to INDIAN1975 DATUM
3. Mariners are advised to navigate with caution in this areas
4. These and other changes will be included in the next New Edition of Charts 121 and 102

Charts affected : 121 and 102

Source from : Marine Department, dated 24 th April 2013

Issued by the Hydrographic Department,
Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand
24 th September 2013

ไฟ
อ่าวตราด

LIGHTS
AO TRAT

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	สูงไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง (เมตร) Height of Light above MSL (metres)	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	โครงสร้าง, สูง (เมตร) Structure, Height (metres)	หมายเหตุ, เสี้ยวไฟ Remark ; Sectors
	ร่องน้ำบ้านแหลมน้ำ **Ban Laem Nam Channel**						
AOT L-01	กระโจมไฟสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว	WGS84 DATUM 12 02 23.64 102 35 17.75	วับเป็นหมู่แต่ละหมู่ประกอบด้วยไฟ 2 วับ สีขาวทุกๆ 4 วินาที สว่าง 0·5 ว.ท., มืด 1·0 ว.ท. สว่าง 0·5 ว.ท., มืด 2·0 ว.ท.	7	7	เสาเหล็กกลมทาสีแดงสลับดำทางนอน ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต	
	Isolated danger light-beacon	INDIAN1975 DATUM 12 02 17.08 102 35 30.39	Fl(2) W 4s fl 0·5s, ec 1·0s fl 0·5s, ec 2·0s			Round metal pillar painted red and white horizon stripes on concrete base	
	แม่น้ำตราด **Mae Nam Trat**						
AOT L-02	กระโจมไฟนำดวงหน้า "A"	WGS84 DATUM 12 10 01.42 102 34 35.45	วับเดี่ยว สีส้ม ทุก ๆ 5 วินาที สว่าง 0·5 ว.ท., มืด 4·5 ว.ท.	13	12	◇ สีขาว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต	
	Front leading light-beacon "A"	INDIAN1975 DATUM 12 09 54.89 102 34 48.09	Fl Or 3s fl 1·0s, ec 2·0s			White ◇ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-03	กระโจมไฟนำดวงหลัง "B"	WGS84 DATUM 12 10 25.27 102 34 24.95	ช่วงเท่า สีส้ม ทุก ๆ 4 วินาที สว่าง 2·0 ว.ท., มืด2·0 ว.ท.	16	12	◇ สีขาว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต	
	"B" rear leading light-beacon	INDIAN1975 DATUM 12 10 18.74 102 34 37.59	Iso Or 4s fl 2·0s, ec 2·0s			White ◇ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-04	กระโจมไฟ หมายเลข 1 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 06 24.76 102 36 15.29	วับเดี่ยว สีเขียว ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	7	4	△ สีเขียว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต	
	Light-beacon No1 Starboard-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 06 18.21 102 36 27.93	Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s			Green △ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-05	กระโจมไฟ หมายเลข 4 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 07 07.15 102 35 49.79	วับเดี่ยว สีแดง ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	7	4	□ สีแดง อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต	
	Light-beacon No4 Port-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 07 00.61 102 36 02.43	Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s			Red □ on white round metal pillar on concrete base	

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	สูงไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง (เมตร) Height of Light above MSL (metres)	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	โครงสร้าง, สูง (เมตร) Structure, Height (metres)	หมายเหตุ, เสี้ยวไฟ Remark ; Sectors
AOT L-06	กระโจมไฟ หมายเลข 7 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-beacon No7 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 07 54.43 102 35 35.18 INDIAN1975 DATUM 12 07 47.89 102 35 47.83	วับเดี่ยว สีเขียว ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	△ สีเขียว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Green △ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-07	กระโจมไฟ หมายเลข 10 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-beacon No10 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 08 36.78 102 35 09.81 INDIAN1975 DATUM 12 08 30.25 102 35 22.45	วับเดี่ยว สีแดง ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	□ สีแดง อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Red □ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-08	กระโจมไฟ หมายเลข 16 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-beacon No16 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 09.08 102 34 37.56 INDIAN1975 DATUM 12 10 02.55 102 34 50.20	วับเดี่ยว สีแดง ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	□ สีแดง อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Red □ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-09	กระโจมไฟ หมายเลข 17 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-beacon No17 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 42.16 102 34 41.50 INDIAN1975 DATUM 12 10 35.64 102 34 54.14	วับเดี่ยว สีเขียว ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	△ สีเขียว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Green △ on white round metal pillar on concrete base	
	ร่องน้ำแหลมกลัด Laem Klat Channel						
AOT L-10	กระโจมไฟ หมายเลข 2 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-beacon No2 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 08 12.95 102 37 41.44 INDIAN1975 DATUM 12 08 06.41 102 37 54.10	วับเดี่ยว สีแดง ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	□ สีแดง อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Red □ on white round metal pillar on concrete base	

ผนวก (Annex)

อ่าวตราด (Ao Trat)

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	สูงไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง (เมตร) Height of Light above MSL (metres)	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	โครงสร้าง, สูง (เมตร) Structure, Height (metres)	หมายเหตุ, เสี้ยวไฟ Remark ; Sectors
AOT L-11	กระโจมไฟ หมายเลข 4 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-beacon No4 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 08 07.78 102 37 56.50 INDIAN1975 DATUM 12 08 01.23 102 38 09.16	วับเดี่ยว สีแดง ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	☐ สีแดง อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Red ☐ on white round metal pillar on concrete base	
AOT L-12	กระโจมไฟ หมายเลข 5 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-beacon No5 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 08 15.01 102 38 05.76 INDIAN1975 DATUM 12 08 08.47 102 38 18.42	วับเดี่ยว สีเขียว ทุก ๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	7	4	△ สีเขียว อยู่บนเสาเหล็กกลมทาสีขาว ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต Green △ on white round metal pillar on concrete base	

ทุ่น
อ่าวตราด

BUOYS
AO TRAT

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	ลักษณะทุ่น Description of buoys	หมายเหตุ Remarks
	แม่น้ำตราด Mae Nam Trat					
AOT LB-01	ทุ่นไฟปากร่อง	WGS84 DATUM 12 05 40.07 102 36 27.06	รหัสมอร์ส "A" สีขาว ทุกๆ 6 วินาที สว่าง 0˙3 ว.ท., มืด 0˙6 ว.ท. สว่าง 1˙0 ว.ท., มืด 4˙1 ว.ท.	7	รูปเสาทาสีแดงสลับขาวเป็นแถบทางตั้ง เครื่องหมายบนยอดลูกกลมสีแดง 1 ลูก	
	Entrance Light - buoy	INDIAN1975 DATUM 12 05 33.52 102 36 39.71	Mo(A) W 6s fl 0·3s, ec 0·6s fl 1·0s, ec 4·1s		Pillar buoy painted red and white vertical stripes with a single red sphere topmark	
AOT LB-02	ทุ่นไฟหมายเลข 2 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 06 39.01 102 36 04.19	วับเดี่ยวสีแดง ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0˙3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	4	รูปเสาทาสีแดง เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปทรงกระบอกสีแดง	
	Light-buoy No2 Port-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 06 29.91 102 36 16.56	Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s		Pillar buoy painted red with a single red cylindrical topmark	
AOT LB-03	ทุ่นไฟหมายเลข 3 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 06 47.98 102 36 06.59	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0˙3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว	
	Light-buoy No3 Starboard-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 06 41.43 102 36 19.24	Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s		Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	
AOT LB-04	ทุ่นไฟหมายเลข 6 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 07 28.81 102 35 41.69	วับเดี่ยวสีแดง ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0˙3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	4	รูปเสาทาสีแดง เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปทรงกระบอกสีแดง	
	Light-buoy No6 Port-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 07 22.27 102 35 54.34	Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s		Pillar buoy painted red with a single red cylindrical topmark	
AOT LB-05	ทุ่นไฟหมายเลข 9 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ	WGS84 DATUM 12 08 18.61 102 35 25.81	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0˙3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท.	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว	
	Light-buoy No9 Starboard-hand of the channel	INDIAN1975 DATUM 12 08 12.07 102 35 38.45	Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s		Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	ลักษณะทุ่น Description of buoys	หมายเหตุ Remarks
AOT LB-06	ทุ่นไฟหมายเลข 12 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-buoy No12 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 08 50.33 102 35 04.50 INDIAN1975 DATUM 12 08 43.80 102 35 17.14	วับเดี่ยวสีแดง ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีแดง เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปทรงกระบอกสีแดง Pillar buoy painted red with a single red cylindrical topmark	
AOT LB-07	ทุ่นไฟหมายเลข 13 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-buoy No13 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 09 22.08 102 34 52.41 INDIAN1975 DATUM 12 09 15.54 102 35 05.05	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	
AOT LB-08	ทุ่นไฟหมายเลข 15 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-buoy No15 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 09 40.84 102 34 48.07 INDIAN1975 DATUM 12 09 34.31 102 35 00.71	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	
CKC LB-09	ทุ่นไฟหมายเลข 19 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-buoy No19 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 48.55 102 34 39.22 INDIAN1975 DATUM 12 10 42.03 102 34 51.86	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	
	ร่องน้ำบ้านแหลมหิน Ban Laem Hin					
AOT LB-10	ทุ่นไฟหมายเลข 2 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-buoy No2 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 17.06 102 34 27.51 INDIAN1975 DATUM 12 10 10.53 102 34 40.14	วับเดี่ยวสีแดง ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีแดง เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปทรงกระบอกสีแดง Pillar buoy painted red with a single red cylindrical topmark	

หมายเลข No	นาม และที่ตั้ง Name and Location	ตำบลที่ Position แลต. น. / Lat N ลอง. อ. / Long E	ลักษณะไฟ Characteristics	ระยะเห็นไกล (ไมล์ทะเล) Nominal Range (nautical miles)	ลักษณะทุ่น Description of buoys	หมายเหตุ Remarks
AOT LB-11	ทุ่นไฟหมายเลข 3 ทางด้านกราบขวาของร่องน้ำ Light-buoy No3 Starboard-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 26.09 102 34 19.23 INDIAN1975 DATUM 12 10 19.57 102 34 31.86	วับเดี่ยวสีเขียว ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl G 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีเขียว เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปกรวยสีเขียว Pillar buoy painted green with a single green conical topmark	
AOT LB-12	ทุ่นไฟหมายเลข 4 ทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ Light-buoy No4 Port-hand of the channel	WGS84 DATUM 12 10 50.66 102 34 12.29 INDIAN1975 DATUM 12 10 44.13 102 34 24.92	วับเดี่ยวสีแดง ทุกๆ 3 วินาที สว่าง 0·3 ว.ท., มืด 2·7 ว.ท. Fl R 3s fl 0·3s, ec 2·7s	4	รูปเสาทาสีแดง เครื่องหมายบนยอด เป็นรูปทรงกระบอกสีแดง Pillar buoy painted red with a single red cylindrical topmark	